



Bóng LED



Cổng nguồn



Cổng tín hiệu

Thông số kỹ thuật Module Outdoor

Model	VK-OP4.0-CSH
Khoảng cách điểm ảnh	4mm
Cấu hình điểm ảnh	1R1G1B
Bóng led	SMD1921
Kích thước module	320*160mm
Độ phân giải	80*40=3200 dots
Trọng lượng	0.52kg±0.01kg
Chip LED	Nationstar
IC	RT5965 (Taiwan)
Điện áp đầu vào	5VDC
Mật độ điểm ảnh	62500Dots/m ²
Phương thức quét	1/10S quét liên tục

Thông số kỹ thuật Cabinet Outdoor

Kích thước cabinet	: 1280*1120mm
Độ phân giải cabinet	: 320*280=89600Dots
Số module WxH	: 4x7=28 cái/cabinet
Số nguồn 5V-300w	: ≥5 cái/cabinet
Số card thu	: ≥1 cái/cabinet
Quạt tản nhiệt	: ≥4 cái/cabinet
Chất liệu	: Thép không gỉ dày 1 mm, sơn tĩnh điện
Màu sắc	: Đen mờ, cánh cửa cabinet màu trắng
Diện tích	: 1.4 m ²
Trọng lượng	: 43kg±0.8 kg





Fullcolor



Thông số kỹ thuật Màn hình led Outdoor

Độ sáng	≥6500 cd/m ²
Đồng nhất độ sáng	>0.95
Góc nhìn ngang	140°
Góc nhìn dọc	130°
Khoảng cách nhìn tối ưu	≥4 m
Điểm không điều khiển được	<0.0001
Công suất tiêu thụ tối đa	≤909 W/m ²
Môi trường hoạt động	Ngoài trời
Thang xám	16 bits
Số màu hiển thị	281000 tỷ màu
Tần số khung ảnh	60Hz
Tần số làm tươi	3840Hz
Chế độ điều khiển	Máy tính, điểm đến điểm
Điều chỉnh độ sáng	256 cấp (tự động/thủ công)
Tuổi thọ bóng led	≥100,000 hours
MTBF	≥10,000 hours
Tiêu chuẩn bảo vệ	IP65 (chống nước)
Nhiệt độ/Độ ẩm	-20 ° C -+70 ° C/ 10%-95%RH
Số cabinet một màn hình (WxH)	6 x 4 cabinet

